

LENTES AUTOGENO

Estas gafas están diseñadas específicamente para proteger los ojos contra la radiación infrarroja (IR), ultravioleta (UV) y destellos producidos en trabajos de oxicorte y soldadura oxiacetilénica.

Especificación	Detalle Técnico
Tipo de Producto	Gafas de copa (estilo tradicional)
Grado de Filtro	Sombra 5 (Filtro inactínico)
Diámetro del Lente	50 mm (estándar para este modelo)
Material de los Lentes	Vidrio tratado
Material del Marco	Polipropileno de alta densidad
Protección Radiación	Bloqueo del 99.9% de rayos UV e IR
Ventilación	Indirecta (válvulas laterales para evitar empañamiento)
Sistema de Ajuste	Banda elástica de poliéster ajustable
Normativa / Certificación	ANSI Z87.1 y EN 166

Características de Seguridad

- **Diseño Ergonómico:** Copas circulares individuales que se adaptan al contorno orbital, bloqueando la entrada de luz lateral.
- **Resistencia al Calor:** Materiales diseñados para no deformarse ante las chispas y el calor radiante cercano.
- **Puente Ajustable:** Generalmente cuentan con una cadena o cordón en el tabique nasal para ajustar la distancia entre los ojos.

Aplicaciones Recomendadas

- Soldadura Autógena (Oxiacetilénica).
- Corte con Soplete (Oxicorte).
- Soldadura Fuerte (Brazing).
- Corte por Plasma (amperaje bajo).

Recomendaciones de Mantenimiento

1. **Limpieza:** Usar agua y jabón neutro. Secar con un paño suave para evitar rayaduras.
2. **Inspección:** Revisar que el lente no tenga "picaduras" de soldadura, ya que esto debilita la protección y reduce la visibilidad.
3. **Almacenamiento:** Guardar en un lugar seco y fresco, lejos de la exposición directa al sol cuando no se utilicen.



IMPORTADO POR:
TARWEX IMPORT SAC RUC
20536190610

Lima, Perú.